

## TANGULL?-9113

### 探谷 TANGULL?-9113 水性无机富锌专用硅酸钾

**产品说明** 探谷 TANGULL?-9113 水性无机富锌专用硅酸钾作为水性无机富锌的核心主要成份,是高模数改性硅酸钾,具有干燥快,抗开裂性优异,分散性好,模数高干性好,初期耐水性出色,与锌粉相配分散性好,防沉性好,无气喷涂流畅性好。

**推荐用途** 用于与锌粉相配而配制成水性无机富锌底漆,可耐盐雾 10000 小时,耐溶剂性好,可长期耐 400-500 高温。配制的底漆可用于桥梁,钢构,海中平台,石化储罐,电厂耐高温区域的底漆等。是一款综合性能超强的重防腐水性无机富锌专用硅酸钾。

#### 物理特性

外观:	无色透明液体
固体份(% , 180 × 3hrs.)	25 ± 1
SiO <sub>2</sub> 含量 (%)	20-20.3
K <sub>2</sub> O 含量 (%)	4.7-5.0
模数	6.2-6.8
密度 g/mL	1.12-1.22
PH 值	11-12

TANGULL?-00002 : 锌粉=3:10

#### 施工方法 (成品)

喷涂, 刷涂, 滚涂

#### 贮存

必须按照国际规定贮存, 贮存环境应干燥、阴凉、通风良好, 避免高温及阳光直射, 远离火源。保持密闭。在 5-35 的环境中, 保质期为 1 年。

#### 装卸

小心装卸。

#### 包装规格

200 公升容器装 220 公斤; 20 升容器装 22 公斤。  
根据当地需要, 在不同的国家可能有不同的包装规格。

### 健康和安全

请注意包装容器上的警告标识。

在通风良好的条件下使用；溅入眼睛时用清水充分冲洗并立即就医诊治。

---

### 声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。

©武汉市重信融亨新材料科技有限公司 |

咨询销售服务电话：张经理 18502797851

李经理 15335837661

赵经理 18971498291



扫一扫关注微信公众号